Fiche technique :

3600VT



MANITOU
HANDLING YOUR WORLD

Capacités		Métrique	Impérial
Poids opérationnel		5516 kg	12161 lb
Capacité à 35 % de charge de basculement		1633 kg	3600 lb
Capacité à 50 % de charge de basculement		2332 kg	5141 lb
Capacité avec une charge limitée d'équilibre de 35% avec contrepoids		1700 kg	3748 lb
Charge de basculement		4666 kg	10287 lb
Poids et dimensions			
Empattement	y	1702 mm	67 in
Hauteur de travail - levé complètement	h27	4422 mm	174 in
Hauteur à l'axe d'articulation – Entièrement levé	h28	3442 mm	136 in
Déport avant levée complètement	dp1	930 mm	37 in
Angle de déversement à hauteur maximale	a5	41 °	41 °
Hauteur de déversement levée complètement	h29	2667 mm	105 in
Hauteur hors tout en haut du ROPS	h17	2121 mm	84 in
Longueur hors-tout avec godet	l16	3968 mm	156 in
Longueur hors-tout sans godet	l1	3173 mm	125 in
Hauteur spécifique	h31	2563 mm	101 in
Déport à hauteur spécifique	r4	978 mm	39 in
Garde au sol	m4	241 mm	9 in
Entraxe des rouleaux de chenilles	y2	1702 mm	67 in
Largeur hors tout sans godet	b1	2032 mm	80 in
Largeur du godet	e1	2134 mm	84 in
Rayon de braquage - Avant avec godet	b18	2426 mm	96 in
Performances			
Vitesse au sol - Une vitesse		10 km/h	6 mph
Vitesse au sol - Deux vitesses		14.80 km/h	9 mph
Moteur			
Marque du moteur		Deutz	Deutz
Modèle du moteur		TCD3.6	TCD3.6
Puissance moteur (CV)		114 ch	114 Hp
Puissance moteur (kW)		85 kW	85 kW
Hydraulique			
Flux standard - Système hydraulique auxiliaire		94.60 l/min	25 US gpm
Système hydraulique auxiliaire haut débit – Option		151.40 l/min	40 US gpm
Capacités des réservoirs			
Capacité du réservoir hydraulique		30.30 l	8 US gal
Capacité du réservoir à carburant		143.80 l	38 US gal

Siège Social
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.
Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes