

Fiche technique :

ES 316 L P EASY

OXYGEN



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 29	FVD 35
h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	78.3 (1990)	90.2 (2290)
h2 - Mât levée libre	in (mm)	3.5 (90)	3.5 (90)
h3 - Hauteur de levage	in (mm)	114.2 (2900)	137.8 (3500)
h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	135.4 (3440)	159.1 (4040)
Capacité résiduelle à hauteur maximale	lb (kg)	2646 (1200)	2050 (930)
Hauteur à la capacité maximale	in (mm)	98 (2490)	98 (2490)

Free Lift Triplex (FLT)		FLT 42	FLT 55
h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	74.4 (1890)	91.7 (2330)
h2 - Mât levée libre	in (mm)	54.7 (1390)	72 (1830)
h3 - Hauteur de levage	in (mm)	165.4 (4200)	216.5 (5500)
h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	185.8 (4720)	237 (6020)
Capacité résiduelle à hauteur maximale	lb (kg)	1720 (780)	1058 (480)
Hauteur à la capacité maximale	in (mm)	98 (2490)	98 (2490)

Équipements

Standard
Batterie - 5,04 kWh - Lithium-ion
Chargeur embarqué - 0.96kW AC - Lithium-ion - Monophasé
Code PIN - Sur timon
Roues tandem en polyuréthane

Optionnel
Chargeur externe - 2.4kW AC - Lithium-ion - Monophasé
Clé de démarrage
Environnement froid (à partir de -28°C (-18°F))
Roue motrice en polyuréthane souple - 75 shore



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière

44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes