


Fiche technique :


KLEOS EB 250 D18



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

Caractéristiques techniques			Métrique	Impérial
1.1	Fabricant		Manitou	Manitou
1.2	Modèle		Kleos EB 250 D18	Kleos EB 250 D18
1.3	Source d'alimentation		Électricité - Responsable	Électricité - Responsable
1.4	Type de conduite		Accompagnant	Accompagnant
1.5	Capacité max.	Q	250 kg	551 lb
1.6	Centre de gravité de la charge	c	250 mm	10 in
Poids				
2.1	Poids de la machine sans outils		155 kg	342 lb
Roues				
3.1	Type de roues		Nylon	Nylon
3.2	Dimensions roues avant		2x (75x65)	2x (75x65)
3.3	Dimensions roues arrière		2x (150x50)	2x (150x50)
Dimensions				
4.2	Hauteur du mât abaissé	h1	1585 mm	62 in
4.5	Hauteur mât déployé	h4	2475 mm	97 in
4.19	Longueur hors-tout	l1	1032 mm	41 in
4.20	Longueur au talon des fourches	l2	571 mm	22 in
4.21	Largeur hors tout	b1	710 mm	28 in
4.32	Garde au sol au centre de l'empattement	m2	40 mm	2 in
Performances				
5.2	Vitesse de levée (en charge / à vide)		0.07 m/s / 0.07 m/s	0.25 ft/s / 0.25 ft/s
5.3	Vitesse de descente (en charge / à vide)		0.10 m/s / 0.10 m/s	0.33 ft/s / 0.33 ft/s
5.11	Frein de parking		Mécanique	Mécanique
Moteur				
6.2	Puissance du moteur de levage à S3 15 %		1.20 kW	1.20 kW
6.4	Tension batterie / Capacité de la batterie		12 V / 110 Ah	12 V / 110 Ah
Divers				
8.4	Niveau sonore à l'oreille du cariste selon DIN 12 053		65 dB	65 dB





Kleos EB 250 D18 - Schémas d'encombrement



Caractéristiques des outils

Outil 250 kg	Capacité de l'accessoire	Centre de gravité de la charge	A1	A2	B	B1		C	D	E	E1	E2	F	Poids
	lb (kg)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	in (mm)	lb (kg)
EPE 250	551 (250)	9.8 (250)	19.7 (500)	20.3 (515)	1.6 (40)	-	-	10.6 (270)	-	-	-	-	12.6 (320)	46 (21)
FA 250	551 (250)	9.8 (250)	19.7 (500)	21.3 (540)	-	9.1 (230)	25.6 (650)	2 (50)	2 (50)	0.80 (20)	-	-	26.8 (680)	73 (33)
PLF 250	441 (200)	11.8 (300)	24.4 (620)	25 (635)	19.7 (500)	-	-	11 (280)	-	3.5 (88)	-	-	24.8 (630)	88 (40)
POT 250	331 (150)	15.7 (400)	16.7 (425)	17.3 (440)	2 (50)	-	-	6.7 (170)	-	-	-	-	12.6 (320)	48 (22)

Outils





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes