

Fiche technique :

MLA 7-75 H-Z



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacités		Métrique	Impérial
Capacité d'équilibre statique avec godet (machine en ligne)		3378 kg	7447 lb
Capacité d'équilibre statique avec godet (machine braquée complètement)		2621 kg	5778 lb
Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine en ligne)		2741 kg	6043 lb
Capacité d'équilibre statique avec fourches à palettes (machine braquée complètement)		2174 kg	4793 lb
Hauteur maximale à l'axe d'articulation du godet	h35	3.47 m	11 ft 5 in
Hauteur de levage maximale (sous les fourches)	h3	3.28 m	10 ft 9 in
Effort d'arrachement au godet		5906 daN	5906 daN
Poids et dimensions			
Poids à vide (avec fourches) avec poste de conduite à 4 points		4781 kg	10540 lb
Poids à vide (avec fourches)		4953 kg	10919 lb
Empattement	y	2.06 m	6 ft 9 in
Largeur hors tout du poste de conduite à 4 points	b22	1.28 m	4 ft 2 in
Largeur hors tout cabine	b4	1.28 m	4 ft 2 in
Hauteur hors tout avec FOPS retiré et ROPS plié	h36	1.99 m	6 ft 6 in
Hauteur hors tout avec canopy 4 points	h38	2.48 m	8 ft 2 in
Hauteur hors tout avec cabine	h17	2.48 m	8 ft 2 in
Angle de cavage	a4	45 °	45 °
Angle de déversement	a5	45 °	45 °
Angle d'articulation	a19	45 °	45 °
Largeur hors tout sans godet	b1	1.74 m	5 ft 9 in
Longueur hors-tout sans godet	l2	4.44 m	14 ft 7 in
Garde au sol	m4	0.31 m	1 ft
Moteur			
Marque du moteur		Deutz	Deutz
Modèle du moteur		TD_3_6_L4	TD_3_6_L4
Norme moteur		Stage V	Stage V
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3600 cm³	4 - 220 in³
Puissance moteur (CV / kW)		74.30 ch / 55.40 kW	74.30 Hp / 55.40 kW
Couple max. / Régime moteur		330 Nm / 1600 tr/min	243 ft/lbs / 1600 rpm
Système de refroidissement		2 radiateurs à eau + huile hydraulique	2 radiateurs à eau + huile hydraulique
Transmission			
Type de transmission		Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Vitesse max. de déplacement (peut varier selon la réglementation applicable)		30 km/h	19 mph
Vitesse de déplacement (en charge)		20 km/h	12 mph
Blocage de différentiel		Verrouillage avant et arrière de la machine	Verrouillage avant et arrière de la machine
Frein de parking		Manuel	Manuel
Frein de service		Frein hydraulique à tambour sur l'essieu avant, agissant sur les 4 roues	Frein hydraulique à tambour sur l'essieu avant, agissant sur les 4 roues
Hydraulique			
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage	Pompe à engrenage
Débit hydraulique - Pression hydraulique		70 l/min / 200 bar	18 US gpm / 2901 PSI
Option haut débit (l/min)		110 l/min	29 US gpm
Pression du système hydraulique d'entraînement		380 bar	5511 PSI
Capacités des réservoirs			
Huile hydraulique		74 l	20 US gal
Capacité du réservoir à carburant		102 l	27 US gal
Bruit et vibration			
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²	< 8 ft/s²
Divers			
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS Niveau 1	Cabine ROPS - FOPS Niveau 1

Options / finitions

S : Standard / O : Option / - : Non disponible

	Essential	Classic	Premium
Fonction de levage			
Ligne hydraulique pour accessoires	S	S	S
Suspension de flèche "Active CRC"	O	O	S
Verrouillage hydraulique des accessoires	S	S	S
Poste opérateur			
Cabine fermée avec chauffage	-	S	S
Climatisation avec réglage manuel	-	O	-
Climatisation manuelle	-	-	S
Colonne de direction réglable et télescopique	S	S	S
Préfiltre à air	S	S	S
Radio tuner - 50 W	-	S	S
Siège à suspension pneumatique	-	O	S
Siège tissu mécanique	S	S	-
Tapis de sol	S	S	S
Toit de protection	S	-	-
Motorisation/Puissance			
Accélérateur manuel	S	S	S
Contrôle de vitesse	O	O	S
Hydraulique à débit continu	S	S	S
Troisième vitesse	O	O	S
Éclairage			
Éclairage routier complet	O	S	S
Gyrophare LED plat	O	O	O
Phares de travail avant et arrière	S	S	-
Phares de travail avant LED + Phares de travail arrière LED	S/O**	O	S

MLA 7-75 H-Z - Schémas d'encombrement





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes