

Fiche technique :


MT 1840 HA



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD


Capacités		Métrique	Impérial
Capacité max.	Q	4000 kg	8818 lb
Hauteur de levage max.		17.55 m	57 ft 7 in
portée max.		13.08 m	42 ft 11 in
Effort d'arrachement au godet		8390 daN	8390 daN
Poids et dimensions			
Longueur hors tout au tablier	l11	6.15 m	20 ft 2 in
Longueur au talon des fourches	l2	6.27 m	20 ft 7 in
Largeur hors tout	b1	2.36 m	7 ft 9 in
Hauteur hors tout	h17	2.45 m	8 ft
Empattement	y	3.07 m	10 ft 1 in
Garde au sol	m4	0.37 m	1 ft 3 in
Largeur hors tout cabine	b4	0.89 m	2 ft 11 in
Angle de cavage	a4	12 °	12 °
Angle de déversement	a5	114 °	114 °
Rayon de braquage (extérieur roues)	Wa1	3.94 m	12 ft 11 in
Poids à vide (avec fourches)		11970 kg	26389 lb
Poids à vide (avec nacelle)		12630 kg	27844 lb
Type de roues		Pneumatiques Gonflables	Pneumatiques Gonflables
Pneus standards		Alliance 400/80 - 24 - 162A8	Alliance 400/80 - 24 - 162A8
Longueur de fourches / Largeur de fourches / Section de fourches	l / e / s	1200 mm x 125 mm x 50 mm	47 in x 5 in x 2 in
Performances			
Levage		14 s	14 s
Descente		14 s	14 s
Sortie de télescope		19 s	19 s
Rentrée de télescope		15 s	15 s
Cavage		4 s	4 s
Déversement		5 s	5 s
Moteur			
Marque du moteur		Deutz	Deutz
Norme moteur		Stage V	Stage V
Modèle du moteur		TCD 3.6	TCD 3.6
Nombre de cylindres / Cylindrée		4 - 3621 cm³	4 - 221 in³
Puissance moteur (CV/kW)		100 ch / 75 kW	100 Hp / 75 kW
Couple max. / Régime moteur		410 Nm @ 1600 tr/min	302 ft/lbs @ 1600 rpm
Effort de traction en charge		7350 daN	7350 daN
Transmission			
Type de transmission		Hydrostatique	Hydrostatique
Nombre de vitesses (avant / arrière)		3 / 3	3 / 3
Vitesse de déplacement max.		25.60 km/h	16 mph
Frein de parking		Frein de stationnement négatif automatique	Frein de stationnement négatif automatique
Frein de service		Hydraulique multidisques à bain d'huile sur les ponts avant et arrière	Hydraulique multidisques à bain d'huile sur les ponts avant et arrière
Hydraulique			
Type de pompe hydraulique		Pompe à engrenage	Pompe à engrenage
Débit hydraulique / Pression hydraulique		167 l/min-265 bar	44 US gpm-3843 PSI
Capacités des réservoirs			
Huile moteur		10 l	3 US gal
Huile hydraulique		135 l	36 US gal
Capacité du réservoir du fluide d'échappement du moteur diesel (type AdBlue®)		22.60 l	6 US gal
Capacité du réservoir à carburant		140 l	37 US gal
Bruit et vibration			
Bruit au poste de conduite (LpA)		79 dB	79 dB
Bruit à l'environnement (LwA)		106 dB	106 dB
Vibration sur l'ensemble mains/bras		< 2.50 m/s²	< 8 ft/s²
Nacelle compatible			
Capacité de la nacelle	Q	1000 kg	2205 lb
Longueur du panier x Largeur du panier	lp / ep	5000 mm x 1200 mm	197 in x 47 in
Poids de la nacelle*		1030 kg	2271 lb
Divers			
Roues directrices (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Roues motrices (avant / arrière)		2 / 2	2 / 2
Certification cabine		Cabine ROPS - FOPS niveau 2	Cabine ROPS - FOPS niveau 2
Commandes		JSM	JSM

MT 1840 HA - Schémas d'encombrement



MT 1840 HA - Abaques

Machine sur stabilisateurs avec panier nacelle





Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes