

Fiche technique :

TMM 25 4W ST5



 **MANITOU**
HANDLING YOUR WORLD

The image contains two technical drawings of a forklift. The left drawing is a top view, showing the forklift's footprint and dimensions: $b1$ (overall width), $b10$ (width at the rear), $b4$ (width at the mast base), $b3$ (width at the mast), $b5$ (width at the forks), e (fork offset), 100 (rear wheel offset), Wa (overall length), and Ast (overall length). The right drawing is a side view, showing the forklift's profile and dimensions: q (mast height), c (mast offset), α' and β' (mast angles), l (mast length), $h3$ (mast height), $h4$ (fork height), $h6$ (operator height), $h1$ (overall height), $h7$ (rear wheel height), f (fork height), s (fork offset), x (rear wheel offset), y (operator offset), $m1$ (operator offset), $l1$ (overall length), and $l2$ (operator length).

Caractéristiques des mâts et capacités résiduelles

Capacité Résiduelle (Hauteur Maxi & CDG 600 mm)		Duplex à visibilité totale (FVD)		FVD 30	FVD 36	FVD 42
		h1 - Hauteur du mât abaissé	in (mm)	94.2 (2392)	108 (2742)	121.7 (3092)
		h3 - Hauteur de levage	in (mm)	118.1 (3000)	141.7 (3600)	165.4 (4200)
		h4 - Hauteur mât déployé	in (mm)	177 (4495)	200.6 (5095)	224.2 (5695)
	Simple Extension	Pantographe rétracté	lb (kg)	5512 (2500)	5512 (2500)	5512 (2500)
		Pantographe déployé avec stabilisateurs	lb (kg)	4519 (2050)	4519 (2050)	
		Pantographe déployé sans stabilisateur	lb (kg)	2535 (1150)	2425 (1100)	
		Fourches TéléscoPIques rétractées	lb (kg)	5512 (2500)	5512 (2500)	
	Double Extension	Fourches TéléscoPIques déployées avec stabilisateurs	lb (kg)	2976 (1350)	2866 (1300)	
		Fourches TéléscoPIques déployées sans stabilisateur	lb (kg)	2646 (1200)	2535 (1150)	
		Pantographe + fourches téléscoPIques rétractés	lb (kg)	5512 (2500)	5512 (2500)	
		Pantographe + fourches téléscoPIques déployés avec stabilisateurs	lb (kg)	2425 (1100)	2425 (1100)	
		Pantographe + fourches téléscoPIques déployés sans stabilisateur	lb (kg)	1213 (550)	1213 (550)	



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France

Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97

www.manitou.com



Cette publication présente le descriptif des versions et possibilités de configuration des produits Manitou qui peuvent différer en équipement. Les équipements présentés dans cette brochure peuvent être de série, en option, ou non disponibles suivant les versions. Manitou se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, de modifier les spécifications décrites et représentées. Les spécifications portées n'engagent pas le constructeur. Pour plus de détails, contactez votre concessionnaire Manitou. Document non contractuel. Présentation des produits non contractuelle. Liste des spécifications non exhaustive. Les logos ainsi que l'identité visuelle de l'entreprise sont la propriété de Manitou et ne peuvent être utilisés sans autorisation. Tous droits réservés. Les photos et schémas contenus dans la présente brochure ne sont fournis qu'à des fins de consultation et à titre indicatif.

Manitou BF SA - Société anonyme à conseil d'administration - Capital social : 39 668 399 euros - 857 802 508 RCS Nantes